

Pompen

Deze service van CCB

- is ontworpen om het gebruik van uw beton te vergemakkelijken en om de arbeidstijd op de bouwwerf te reduceren,
- stelt u in staat om het beton tot aan het gietpunt te brengen in geval van moeilijk bereikbare of afgelegen plaatsen: funderingen, muren van grote hoogte... Veel tijd, efficiëntie en kwaliteit gewonnen, minder problemen om het beton te verwerken,
- garandeert een goede verdeling van het beton over het volledige gietoppervlak en een homogeen karakter van het gebruikte beton,
- vermijdt risico's van vervorming van de toegangsterreinen.

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik

- horizontaal bereik: 12 tot 48 m
- hevelhoogte: 16 tot 52 m
- geleding: 3 tot 5 armen
- pompdebiet: 40 tot 160 m³/uur
- techniek is aangepast aan alle betontypes: licht beton of mortel (ingesloten lucht), dik of moeilijk over te pompen mengsel
- een persoon bedient de pomp op afstand

Deze adviezen dient u te volgen wanneer u een pomp nodig hebt en deze inlichtingen dient u bij de bestelling mee te delen

- het is van belang dat het pomptype wordt bepaald op basis van de kenmerken die in de volgende tabel worden vermeld,
- het materieel voldoende lang op voorhand,
- controleer of de toegangsmogelijkheden overeenkomen met de kenmerken van het materieel,
- zorg ervoor dat geen pompen worden gebruikt in de buurt van elektrische leidingen,
- raadpleeg ons voor de keuze van een pomp die aangepast is aan het gewenste debiet, aan de gietafstand en aan het voorziene betontype.

Kenmerk van de pomp	Type van de pomp						
	20m	24m	26m	30m en Z	32m	36m	42m
Hevelhoogte	20m	24 m	26m	30m	32m	36m	42m
Horizontaal bereik	17m	20m	22m	26m	29m	32m	39m
Theoretisch maximaal debiet in m ³ /uur	40	90	100	100	100	100	100
Wordt ontvouwd onder	5m	5m	6m	5,7m	7,7m	8,25m	8,75m
Wielbasis vooraan	5,5m	5,7m	6m	6,2m	6m	7,5m	10m

Zelfrijdende betonbomp

- het materieel voldoende lang op voorhand,
- controleer of de toegangsmogelijkheden overeenkomen met de kenmerken van het materieel,
- zorg ervoor dat geen pompen worden gebruikt in de buurt van elektrische leidingen,
- raadpleeg ons voor de keuze van een pomp die aangepast is aan het gewenste debiet, aan de gietafstand en aan het voorziene betontype.